Pont élévateur à ciseaux électrohydraulique à prise sous roues




Pont élévateur à ciseaux électrohydraulique à prise sous roues

Pont élévateur à ciseaux électrohydraulique à prise sous roues, pour le contrôle de géométrie «CT» à savoir doté de: - chemins de roulement oscillants arrière et logements des plateaux pivotants avant.

Pont élévateur dégage-roues auxiliaire «LT».

Disponible dans les versions:

TECO 5500C - TECO 5500 CT - TECO 5500 CT LT TECO 5500C - TECO 5500 CT - TECO 5500 CT LT





LIFT-TABLE AVEC DOUBLE VÉRIN

« Lift-table » avec double vérin de levage pour assurer le parallélisme continu du levage.



CENTRALE DE COMMANDE

Centrale de commande dotée de quelques **touches essentielles et d'icônes fonctionnelles** claires et intuitives.



RÉGLER LE CHÂSSIS DE BASE

Les versions pour contrôle de géométrie de la gamme offrent également la possibilité de **régler le châssis de base**.



CRÉMAILLÈRES DE STATIONNEMENT RÉGLABLES

Crémaillères de stationnement réglables, idéales pour des ajustements précis en cas de contrôle de la géométrie.



PLATEAU PIVOTANT

Logement pour plateau pivotant réglable.



CHEMINS DE ROULEMENT OSCILLANTS

Chemins de roulement oscillants avec verrouillage pneumatique depuis la centrale.



PONT ÉLÉVATEUR À DOUBLES RALLONGES

Pont élévateur à double vérin de levage et doubles rallonges avant et arrière pour une plus grande flexibilité dans la prise des points de levage, aucun mouvement du véhicule sur le pont n'est nécessaire.



MÉCANISME DE LEVAGE À DOUBLE LEVIER

Mécanisme de levage à double levier pour assurer le parallélisme continu du levage.



RAMPES COURTES

Rampes courtes et robustes pour une montée aisée de la voiture grâce à la hauteur très réduite.

©CO5500C - 4500C

Automotive Equipment

DONNÉES TECHNIQUES - TECO 5500C - TECO 5500C CT - TECO 5500C CT LT											
Portée pont élévateur principal	Portée "LT"	Temps de montée	Moteur	Haut. maxi pont élév. principal	Haut. maxi pont élév. "LT"	Hauteur min. pont élévateur	Longueur chemin de roulement				
5500 kg	4000 kg	45 s	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz	2010 / 2030 / 2090 mm	411 mm	165 / 185 / 240 mm	4608 / 5208 mm				

DONNÉES TECHNIQUES - TECO 4500C - TECO 4500C CT - TECO 4500C CT LT										
Portée pont élévateur principal	Portée "LT"	Temps de montée	Moteur	Haut. maxi pont élév. principal	Haut. maxi pont élév. "LT"	Hauteur min. pont élévateur	Longueur chemin de roulement			
4500 kg	4000 kg	45 s	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz	2010 / 2030 / 2090 mm	411 mm	165 / 185 / 240 mm	4208 mm			

ACCESSOIRES DE SÉRIE


Tous les modèles sont dotés de: ◆ Système de nivellement automatique des chemins de roulement grâce au circuit hydraulique master/slave. ◆ Douilles à lubrification automatique sur tous les composants en rotation. ◆ Set de 4 tampons en caoutchouc.


ACCESSOIRES OPTIONNEL

- Paire de traverses et tampons pour véhicules tout-terrain.
- Kit pour installation à encastrement.


Pour de plus amples informations, consultez le catalogue complet des accessoires


DIMENSIONS







Teco 5500C CT - Teco 4500C CT





Teco 5500C CT LT - Teco 4500C CT LT







Designed in





