



Automotive Equipment

C362 EF-C322 EF

ES Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de doble tiera



3600 3200



C-Line *Lifting Equipment*

Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Miscellany

Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de doble tijera


Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de doble tijera, para talleres de neumáticos, de reparaciones y chapistas.

Alineación plataforma con **doble par de cilindros** y sistema **MASTER/SLAVE** sin cremallera.

Plataformas en versión con flaps (F).

Todo los modelos disponibles en las versiones al suelo y empotrados.

- A** Particular geometría de los brazos, que permite obtener grande rigidez y pequeñas dimensiones. Particular mecanismo de **palancas de elevación**, que permite elevar cargas ya desde alturas mínimas.
- B** **Plataforma con flaps suspendidos**, que funcionan como rampas para la subida del vehículo.
- C** Patines de deslizamiento de **grande dimensión y autolubricantes**.
- D** **Bulón ajustable** con goma para amortiguar el final de carrera.



DATOS TÉCNICOS

	C362 EF	C322 EF
Capacidad elevador	3600 kg	3200 kg
Tiempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máx. elevación	1890 mm	
Altura mínima elevador	110 mm	105 mm

ACCESORIOS

Todos los modelos completos con:

- Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias
- Set de 4 topes de goma.

ESTÁNDAR

- Par de travesaños y topes de goma para todoterreno
- Kit para instalación empotrada

OPCIONALES* *Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

DIMENSIONES TECO C322 EF - TECO C362 EF

