




Automotive Equipment

C412 I E - C372 I E

ES Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de tierra



4000 3600



C-Line *Lifting Equipment*

Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Miscellany


Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de tijera

Elevador electrohidráulico bajos de la carrocería de tijera, para talleres de neumáticos, de reparaciones y chapistas.

Alineación plataformas con sistema **MASTER/SLAVE**.

Plataformas solo en versión con extensiones. **Configuración para instalación empotrada.**

- A** Sólido soporte cilindro y conexión en base y **plataforma extraíble** para un mantenimiento más simple.
- B** Patines de deslizamiento de **grande dimensión y autolubricantes**.
- C** Plataforma con **extensión extraíble**.
- D** **Bulón ajustable** con goma para amortiguar el final de carrera.



DATOS TÉCNICOS

	C412 I E	C372 I E
Capacidad elevador	4000 kg	3600 kg
Tiempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máx. elevación	2010 mm	
Altura mínima elevador	290 mm	270 mm

ACCESORIOS

Todos los modelos completos con:

- Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias
- Set de 4 topes de goma.

ESTÁNDAR

- Par de travesaños y topes de goma para todoterreno
- Kit para instalación empotrada

OPCIONALES*

*Para obtener más información, consultar el catálogo de accesorios completo

DIMENSIONES

