




Automotive Equipment

C412 I E - C372 I E

IT Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice



4000 3600



C-Line *Lifting Equipment*

Tyre Changers | Wheel Balancers | Wheel Aligners | Lifts | Miscellany



Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice

Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice, per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.

Allineamento pedane con sistema **MASTER/SLAVE**.

Pedane solo in versione con estensioni. **Configurazione per installazione ad incasso.**

- A** Solido supporto cilindro e attacco su base e pedana rimovibile per una manutenzione più semplice.
- B** Pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.
- C** Pedana con estensione estraibile
- D** Bullone registrabile con gomma per ammortizzare il fine corsa.



DATI TECNICI

	C412 I E	C372 I E
Portata sollevatore	4000 kg	3600 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	2010 mm	
Altezza minima sollevatore	290 mm	270 mm

ACCESSORI

Tutti modelli completi di:

- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.

STANDARD

- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada
- Kit per installazione ad incasso

OPZIONALI* *Per gli altri accessori consultare il catalogo dedicato.

DIMENSIONI

